

12. 接合部品の接合形式の表示

接合部品の製品本体には、呼び径の表示の後ろに下表に示すとおり接合形式を表示している。ただし、ゴム輪の場合、表示配列の最後に表示しているものがある。



接合部品		接合形式の表示	
I類	押輪	G X形	G X
		上記以外	表示なし
	ロックリング	G X形、N S形	G X・N S ただし、呼び径 350・450～1000 はN S
		U F形	U F
		S形	S
		U S形	U S
		P N形	P N
	ライナ	P II形	P II
		G X形	G X
	切管用挿し口リング	N S形	N S
		G X形	G X
		N S形	N S
	割輪	S形	S
		U S形	U S
中輪	S形	S	
	U S形、U形	U・U S ただし、呼び径2600 U S形はU S、U形はU	
P-L i n k	U形	U	
G-L i n k	G X形	G X	
II類	ボルト・ナット類	G X形	G X
		全て	表示なし
III類	ゴム輪、着色ゴム輪	N S形	N S
		S形、U S形、U形	U・S・U S ただし、呼び径 800～1000 はU・U S、また、呼び径 2600 はU・U F・S・U S
		P N形、P II形	P N・P II ただし、呼び径 1350 のP N形はP N、P II形はP II、呼び径 1500 はP N
		K形	K
		U F形	U F ただし、呼び径 2600 はU・U F・S・U S
	バックアップリング	T形 ⁽¹⁾	T
	バックアップリング	S形	S
	ロックリング心出し用ゴム	N S形	N S
	ライナ心出し用ゴム	N S形	N S
	ロックリング絞り用ゴム	U S形	U S
IV類	ロックリングホルダ	G X形	G X
	ライナボード	G X形	G X
	バックアップリング	N S形	N S
	チューブ	U S形	表示なし

注(1) T形継ぎ輪は、K形用接合部品（押輪、T頭ボルト・ナット、ゴム輪）を使用する。

注記1 N S形（E種管）の押輪、呼び径 150 ロックリング（直管用、継ぎ輪用）、ロックリング（異形管用）、N-Link、ゴム輪、樹脂リングの接合形式の表示はN Eである。また、N S形（E種管）リングのライナ、ライナボードの接合形式の表示はN Eである。

なお、N S形（E種管）の呼び径 75 及び 100 のロックリング（直管用、継ぎ輪用）、ライナ、ロックリングホルダ、ライナボードはG X形用を使用する。

注記2 S 5 0 形の抜け止め押輪、ロックリング、ライナ、ゴム輪、ライナ心出し用ゴム、G F 形ガスケットの接合形式の表示はS 5 0 である。

注記3 U S 形（R方式）の押輪、スベーサ、ロックリング、ロックリングサポータの支持ピース、樹脂ピース、連結ピース及びゴム輪の接合形式の表示はU S R である。ただし、呼び径区分 A のロックリングはU S である。

注記4 着色ゴム輪は、G X 形だけである。